




SoRoTo transportbånd 2,0 m

inkl. matekasse og undervogn

Varenummer 2000

SoRoTo transportbånd er meget lette og har samtidig meget høy bruddstyrke. De er bygget i aluminium med rustfrie glideflater og er like anvendelige på profesjonelle som private byggeplasser. Et godt transportbånd er ganske enkelt en nødvendighet i forbindelse med alle former for transport av byggavfall, treflis, jord ol. Transportbåndene er bygget som et åpent modulsystem som er selvrensende under arbeid, og ved skade eller slitasje byttes kun enkelte slitedeler i stedet for fulllengde stålplater.

Teknisk informasjon

Lengde	200 cm
Hastighet	32 cm / sek
Bredde, transportbelte	34 cm
Bredde, ramme	38 cm
Høyde	23 cm
Maks stigning	30 / 45°
Motor	240 V / 0,5 kW
Vekt	45 kg
Leveres med	Standard PVC belte, standard matekasse, transportunderstell

Beskrivelse

Soroto 2m transportbånd benyttes hovedsaklig til transport opp eller ned trapper. Lengden passer perfekt til de fleste trappeavsatser.

- **Flytt 322 tonn om dagen – og spar tid**
- **Lav vekt – stor bruddstyrke**
- **Enkel rengøring og vedlikehold**

SoRoTo Transportbånd leveres i 2 til 8m lengde. Transportbåndene kan serieforbindes og kobles rundt hjørner eller forlenges. SoRoTo transportbånd er de letteste på markedet og med aluminiumsunderstell, åpen konstruksjon og et optimalt balansepunkt, kan én person enkelt flytte selv et 8m transportbånd.

Hull i stålplatene under PVC-beltet kjøler både maskinen og beltet, og gjør at maskinen er selvrensende når den arbeider.

Transportunderstellet er standard på SoRoTo Transportbånd. Den kan enkelt klikkes av og på og kan festes hvor som helst på rammen – og dermed endre vinklen på båndet. Det finnes flere typer belter til transportbåndene, slik at dette kan tilpasses de aktuelle bruksområder.

SoRoTo Transportbånd leveres med:

Standard matekasse

PVC-belte med 10 mm høye fingre

Transportunderstell